

OBRAZAC 7A – Izmijenjena SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE (TEHNIČKE ZNAČAJKE)**GRUPA 1. - RADNA OPREMA - 2.2.2016.**

STAVKA BROJ	1.		2.	3.
	ZAHTIJEVANA SPECIFIKACIJA		PONUĐENA SPECIFIKACIJA (upisati podatke o robi/usluzi koja se nudi)	NAPOMENE PONUDITELJA
1.	DOZER GUSJENIČAR ZA RAD NA ODLAGALIŠTU	Količina: 1		
	Ime proizvođača:			
	Model proizvoda:			
1.1.	Specifikacije:			
	Tip: Dozer gusjeničar u izvedbi za rad na odlagalištima i manipulaciju otpadnim frakcijama			
	Operativna težina min. 19.000 kg			
	Pogon: Hidrostatski ili Mehanički /Hidromehanički			
	Kabina opremljena sukladno Europskim standardima,			
	Kabina opremljena s opremom za filtraciju zraka i dodatnim vanjskim sistemom filtracije zraka za uvjete rada na lokaciji s vrlo visokim stupnjem prašine			
	Kabina s grijanjem i hlađenjem i klima uređajem			
	Prednja zaštita od sunca			
	Zabrtvljena kabina između i šasije stroja i izolirana od vibracija stroja i motora			

STAVKA BROJ	1. ZAHTIJEVANA SPECIFIKACIJA	2. PONUĐENA SPECIFIKACIJA (upisati podatke o robi/usluzi koja se nudi)	3. NAPOMENE PONUĐITELJA
	Vatrogasni aparat za gašenje požara min. 6 kg odgovarajuće pozicioniran i montiran		
	Kabina opremljena s radio CD –mp3 prijamnikom		
	Sustav pranja stakla i instalirani brisači stakla		
	Otvaranje prozora omogućeno na lijevoj i desnoj strani kabine		
	Monitor/kontrolni panel za praćenje svih bitnih funkcija i kontrolu rada komponenti stroja		
	Kamera za nadziranje stražnjeg dijela stroja		
	Lijevi i desni retrovizor		
	Kretanje unatrag sa zvučnim signalom		
	Sistem zaštite od pregrijavanja		
	Led prednja i zadnja radna svjetla na kabini, te dodatna radna svjetla na cilindrima noža.		
	Led rotaciono upozoravajuće svjetlo - rotirka		
	Kabina opremljena sa integriranom zaštitom od prevrtanja (ROPS) i strukturom za zaštitu od pada objekta (FOPS)		
	Reverzibilni ventilator za brzo čišćenje radijatora pri radu u jako prašnjavim uvjetima		
	Pojačana prekrivka/poklopac motora		
	Pojačana prednja rešetka radijatora		
	Pojačano podvozje za rad na odlagalištu radi osiguranja i zaštite motora i pogonskih dijelova		
	Pojačana zaštita spremnika za ulje i gorivo		

STAVKA BROJ	1. ZAHTIJEVANA SPECIFIKACIJA	2. PONUĐENA SPECIFIKACIJA (upisati podatke o robi/usluzi koja se nudi)	3. NAPOMENE PONUDITELJA
	Krajevi pogona zaštićeni i sigurnosno zabrtvljeni radi sprječavanja ulaza nečistoća, te opremljeni sistemom za sprječavanje zadržavanja krhotina, nečistoća i žica između zupčanika i lanca.		
	Samočisteće gusjenice min. širine 600 mm, s rupama, namijenjene za rad na odlagalištu		
	Sistem za sprječavanje nakupljanja otpada, krhotina i nečistoća na gusjenicama		
	Na stražnjoj strani ugrađeno hidraulično vitlo namijenjeno tipu dozer gusjeničara sa operativnom težinom od min. 19.000 kg Upravljanje vitlom integrirano u komande stroja Vitlo opremljeno vertikalnim i horizontalnim valjkastim vodicama radi mogućnosti povlačenja tereta sa svih strana. Vitlo izvedeno sa produženom vučnom rudom. Vitlo mora imati instaliranu mogućnost ručnog povlačenja sajle. Puni bubanj: - max. vučna sila sajle 225 kN - brzina povlačenja sajle min. 20 m/min - max. brzina povlačenja min. 42 m/min - tipično radno opterećenje min. 19 t Vitlo mora imati namotanu čeličnu sajlu i na kraju sajle kuku za kopčanje.		

STAVKA BROJ	1. ZAHTIJEVANA SPECIFIKACIJA	2. PONUĐENA SPECIFIKACIJA (upisati podatke o robi/usluzi koja se nudi)	3. NAPOMENE PONUDITELJA
	Stroj opremljen s elektro pumpom za sigurnosno pretakanje goriva		
1.2.	Dizelski motor		
	Snaga min. 110 kW		
	Min. 4 cilindra		
	Zadovoljava min. EU stupanj IV prema TPV 401 uključujući izmjene, dopune kao i prema EU Direktivi 97/68/EZ uključujući izmjene i dopune.		
	Zaštita na turbo-punjaču radi sprječavanja požara		
	Zabrtvljeni prostor motora radi smanjenja ulaska nečistoća i prašine		
	Izoliran ispušni sistem na motoru radi sprječavanja požara		
	Usisni zračni filter motora sa predfilterom sa gornje strane šasije		
1.3.	Zaštita od buke		
	Razina buke kojoj je izložen rukovatelj mora biti u skladu sa standardom ISO 6396		
	Razina vanjske buke koju proizvodi stroj mora biti u skladu sa direktivom 2000/14/EC		
1.4.	Nož		
	Tip: Hidraulički upravljani nož polu U profila (<i>Semi U</i>) za rad na odlagalištima s dodatnom nadgradnjom s gornje strane noža, radi povećanja kapaciteta noža i sprječavanja rasipanja		

STAVKA BROJ	1. ZAHTIJEVANA SPECIFIKACIJA	2. PONUĐENA SPECIFIKACIJA (upisati podatke o robi/usluzi koja se nudi)	3. NAPOMENE PONUĐITELJA
	Okvir/konstrukcija za guranje noža izveden- a/montiran-a sa vanjske strane stroja (vanjske strane gusjenica) Širina noža: min. 3.100 mm Kapacitet noža: min. 5.0 m ³		
1.5.	Isporučitelj prilikom isporuke mora dostaviti kvalitetni model/maketu vjernu izvornom dozer - gusjeničaru u mjerilu 1:50		
1.6.	<i>Dodatni zahtjevi</i>		
Garancija:	Jednu (1) punu godinu ili min 2.000 radnih sati jamstva na kompletan dozer-gusjeničar i motor, jamstvo započinje nakon uredne primopredaje dozer- gusjeničara. Popravci u jamstvenom roku uključuju vrijeme putovanja servisera, a u slučaju većeg kvara dozer - gusjeničara isporučitelj mora osigurati i transport.		
Isporuka:	DDP ŽCGO Kaštijun		
	Isporučitelj prilikom isporuke mora dostaviti Izjavu o sukladnosti. Dozer - gusjeničar mora imati CE oznaku. Informacije i upozorenja na dozer-gusjeničaru moraju biti u obliku lako razumljivih simbola ili piktograma		

STAVKA BROJ	1. ZAHTIJEVANA SPECIFIKACIJA	2. PONUĐENA SPECIFIKACIJA (upisati podatke o robi/usluzi koja se nudi)	3. NAPOMENE PONUDITELJA
	Dokumentacija - Operativni priručnik za korisnika, priručnik za održavanje, servisna knjižica, mora biti osigurana na hrvatskom jeziku u tiskanom i digitalnom obliku. Lista rezervnih dijelova mora biti osigurana.		
	Isporučitelj mora osigurati min. 2 naljepnice odgovarajućeg sadržaja, dizajna i odgovarajućih dimenzija. Pozicije lijepljenja naljepnica i karakteristike naljepnica, naručitelj će dostaviti izabranom isporučitelju prije isporuke dozer-gusjeničara.		
Obuka:	Obuka za rad i vožnju dozer-gusjeničara mora biti osigurana na lokaciji ŽCGO Kaštijun. Obuka mora biti na hrvatskom jeziku (ili mora biti osiguran prevoditelj). Ponuditelj u ponudi mora dostaviti program obuke.		
	Broj osoba za obuku; 4		
	Trajanje: min. 2 (dva) radna dana		

STAVKA BROJ	1. ZAHTIJEVANA SPECIFIKACIJA	2. PONUĐENA SPECIFIKACIJA (upisati podatke o robi/usluzi koja se nudi)	3. NAPOMENE PONUDITELJA
1.S	Usluge servisa za stavku Br.1. Dozer-gusjeničar		
Održavanje:	Usluga servisa mora biti omogućena pune tri (3) godine, a počinje sa danom uredne primopredaje dozer-gusjeničara. Redovito održavanje i servis mora biti osiguran prema propisanim servisnim intervalima proizvođača i prema rasporedu za održavanje dozer-gusjeničara i motora. Svi troškovi redovitog održavanja, kao što su originalni rezervni dijelovi, sigurnosne kontrole prema postojećem zakonu, slobodan povratak otpadnog ulja i starih dijelova, kao i druge stvari koje propisuje proizvođač prema propisanim intervalima mora biti uključeno u uslugu održavanja i cijenu ponude. Predviđen broj radnih sati dozer-gusjeničara je max. 2.000 godišnje. Servis prije isporuke i prvi redoviti servis mora biti osiguran.		


STAVKA BROJ	1. ZAHTIJEVANA SPECIFIKACIJA	2. PONUĐENA SPECIFIKACIJA (upisati podatke o robi/usluzi koja se nudi)	3. NAPOMENE PONUĐITELJA
Vrijeme odziva:	Vrijeme odziva u roku od 24 sata od pisane obavijesti o kvaru tijekom tri godine nakon uredne primopredaje dozer-gusjeničara. Ponuditelj u ponudi mora dostaviti detaljan opis predloženog ovlaštenog serviseru (npr. naziv tvrtke / usluga, broj telefona, adresa i sl.). Mora se osigurati 24-satna, sedam dana u tjednu hitna služba ili mreža potpore, uključujući savjete preko telefona.		
Vrijeme popravka:	72 sata, tijekom pune 3 godine nakon uredne primopredaje dozer-gusjeničara.		
Dostupnost rezervnih dijelova:	Tijekom razdoblja od pune tri godine nakon uredne primopredaje dozer-gusjeničara, predstavnici ovlaštenog servisa moraju biti na raspolaganju za sva pitanja i dostaviti ponude za potrebne popravke na dozer-gusjeničaru.		

STAVKA BROJ	1.		2.	3.
	ZAHTIJEVANA SPECIFIKACIJA		PONUĐENA SPECIFIKACIJA (upisati podatke o robi/usluzi koja se nudi)	NAPOMENE PONUDITELJA
2.	BAGER-UTOVARIVAČ	Količina: 1		
	Ime proizvođača:			
	Model proizvoda:			
2.1.	Specifikacije			
	Operativna težina min. 8.500 kg			
	Pogon na sva 4 kotača			
	Višenamjenske gume min. 28" (inch), prednji i zadnji kotači istih dimenzija			
	Led prednja i zadnja radna svjetla			
	Zvučni sistem u slučaju kvara			
	Led rotaciono upozoravajuće svjetlo - rotirka			
	Zvukovni signal za vožnju unatrag			
	Odgovarajući vatrogasni aparat za gašenje požara			
2.2.	Motor			
	Dizelski motor			
	Snaga: min. 70 kW			
	Min 4. cilindra			
	Zadovoljava min. EU stupanj IIIB prema TPV 401 uključujući izmjene, dopune kao i prema EU Direktivi 97/68/EZ uključujući izmjene i dopune.			

STAVKA BROJ	1. ZAHTIJEVANA SPECIFIKACIJA	2. PONUĐENA SPECIFIKACIJA (upisati podatke o robi/usluzi koja se nudi)	3. NAPOMENE PONUDITELJA
	Filtar goriva sa separatorom vode		
2.3.	Kabina		
	Kabina opremljena sa integriranom zaštitom od prevrtanja (ROPS) i strukturom za zaštitu od pada objekta (FOPS)		
	Lijeva i desna vrata na zaključavanje s prozorima na otvaranje		
	Kabina opremljena s grijanjem i klima uređajem		
	1 prednji i 1 zadnji brisač stakla		
	Zračno ogibljeno sjedište sa sigurnosnim pojasom		
	Dva vanjska retrovizora/ogledala za pogled straga		
	Zadnje staklo sa mogućnošću otvaranja		
	Kabina opremljena sa zvučnicima i radio CD mp3 prijamnikom		
	Utikač napona 12 ili 24 V		
2.4.	Prednja žlica - utovarivač		
	Paralelno podizanje korpe/žlice		
	Visina osovine ili svornjaka zakreta utovarne žlice min. 3.460 mm		
	Kut potpunog istovara min. 45° i doseg pri punoj visini kod potpunog istovara min. 700 mm		
	Višenamjenska korpa/žlica na hidrauličko otvaranje, kapaciteta min 1.1 m ³ , sa preklopivim		

STAVKA BROJ	1. ZAHTIJEVANA SPECIFIKACIJA	2. PONUĐENA SPECIFIKACIJA (upisati podatke o robi/usluzi koja se nudi)	3. NAPOMENE PONUDITELJA
	vilicama i izmjenjivim zubima.		
2.5.	Rovokopač		
	Bagerska teleskopska grana s produžnom strijelom		
	Blokada bagerske grane u transportu		
	Osigurana linija, instalacija hidrauličkih cijevi s brzim spojnicama za hidraulički čekić		
	Hidraulička brza spojka na rovokopaču za mijenjanje priključaka mora biti osigurana		
	Jedna rovokopačka žlica širine min. 400 mm, sa odgovarajućim klinovima i kompletom zubi - dodatno pojačana leđa žlice sa zavarenim pojačanjem radi zaštite i sprječavanja habanja - dodatna pojačanja na bočnim stranicama žlice - Ponuditelj u ponudi mora dostaviti pisani dokaz i specifikaciju korištenog materijala od koje je žlica izvedena i pojačana, te jamčiti da je žlica izrađena za teške uvjete rada.		
	Jedna rovokopačka žlica širine min. 600 mm, sa odgovarajućim klinovima i kompletom zubi - dodatno pojačana leđa žlice sa zavarenim pojačanjem radi zaštite i sprječavanja habanja - dodatna pojačanja na bočnim stranicama žlice - Ponuditelj u ponudi mora dostaviti pisani dokaz i		

STAVKA BROJ	1. ZAHTIJEVANA SPECIFIKACIJA	2. PONUĐENA SPECIFIKACIJA (upisati podatke o robi/usluzi koja se nudi)	3. NAPOMENE PONUDITELJA
	specifikaciju korištenog materijala od koje je žlica izvedena i pojačana, te jamčiti da je žlica izrađena za teške uvjete rada.		
	Jedna rovokopačka žlica "planirka" min. dužine 1.500 mm i min. volumena 0,15 m ³ sa odgovarajućim klinovima		
2.6.	Hidraulički čekić		
	Radna težina min. 350 kg		
	Promjer alata min. 65 mm		
	Odgovarajuće spojne cijevi s brzim spojnicama, klinovima, spojna ploča i sve potrebno mora biti osigurano od strane Isporučitelja kako bi se omogućio normalan rad i spajanje hidrauličkog čekića (hidraulični brzi spoj)		
	1 komad - Alat špica		
	1 komad- Alat sjekač		
2.7.	Hidraulička mlatilica		
	Radna širina min. 1.100 mm		
	Radna težina min. 350 kg		
	Odgovarajuće spojne cijevi, odgovarajuća spojna ploča, klinovi i sve potrebno mora biti osigurano od strane Isporučitelja kako bi se osiguralo normalno		

STAVKA BROJ	1. ZAHTIJEVANA SPECIFIKACIJA	2. PONUĐENA SPECIFIKACIJA (upisati podatke o robi/usluži koja se nudi)	3. NAPOMENE PONUDITELJA
	spajanje i rad hidrauličke mlatilice.		
2.8	Montažna vučna vilica za manipulaciju rolo kontejnera, za ugradnju na zakretne vilice Bager utovarivača		
	Nosivost: min. 3.900 kg		
	Dužina vilica min. 1.900 mm		
	Konstrukcija izrađena od čelika povećane čvrstoće min. ST 500 ili drugog čelika istih ili boljih karakteristika		
	Antikorozivna zaštita galvanizacijom, temeljnim premazom i završnom bojom RAL 9006 bijeli aluminij		
	Montaža na vilice svornjacima min. Ø 50 mm		
	Sigurnosna kuka sa zatvaračem		
	Težina max. 410 kg		
	Količina: komada 2		
			

STAVKA BROJ	1. ZAHTIJEVANA SPECIFIKACIJA	2. PONUĐENA SPECIFIKACIJA (upisati podatke o robi/usluzi koja se nudi)	3. NAPOMENE PONUDITELJA
	Slika prikazuje skicu montažne vučne vilice i informativnog je tipa, zahtijevana vučna vilica ne mora biti iste konstrukcije kao na prikazanoj skici, ali mora zadovoljavati specifikacije navedene u točki 2.8.		
2.9.	Isporučitelj prilikom isporuke mora dostaviti kvalitetni model/maketu vjernu izvornom bager-utovarivaču u mjerilu 1:50		
2.10.	Dodatni zahtjevi		
Garancija:	Jednu (1) punu godinu ili min 1.500 radnih sati jamstva na kompletan bager-utovarivač, motor i zahtijevane priključke, koje započinje nakon uredne primopredaje bager-utovarivača. Popravci u jamstvenom roku uključuju vrijeme putovanja servisera, a u slučaju većeg kvara bager – utovarivača isporučitelj mora osigurati i transport.		
Isporuka:	DDP ŽCGO Kaštijun		
	Isporučitelj prilikom isporuke mora dostaviti Izjavu o sukladnosti.		
	Bager - utovarivač mora imati CE oznaku o sukladnosti		
	Informacije i upozorenja na utovarivaču-rovokopaču moraju biti u obliku lako razumljivih simbola ili piktograma.		

STAVKA BROJ	1. ZAHTIJEVANA SPECIFIKACIJA	2. PONUĐENA SPECIFIKACIJA (upisati podatke o robi/usluzi koja se nudi)	3. NAPOMENE PONUDITELJA
	Dokumentacija - Operativni priručnik za korisnika, priručnik za održavanje, servisna knjižica, mora biti osigurana na hrvatskom jeziku u tiskanom i digitalnom obliku. Lista rezervnih dijelova mora biti osigurana.		
	Isporučitelj mora osigurati min. 2 naljepnice odgovarajućeg sadržaja, dizajna i odgovarajućih dimenzija. Pozicije lijepljenja naljepnica i karakteristike naljepnica, naručitelj će dostaviti izabranom isporučitelju prije isporuke bager - utovarivača.		
Obuka:	Obuka za rad, spajanje radnih priključaka i vožnju bager - utovarivača mora biti osigurana na lokaciji ŽCGO Kaštijun. Obuka mora biti na hrvatskom jeziku (ili mora biti osiguran prevoditelj). Ponuditelj u ponudi mora dostaviti program obuke.		
	Broj osoba za obuku; 4		
	Trajanje: min. 2 (dva) radna dana		
2.S.	Usluge servisa za stavku Br.2. Bager - utovarivač		

STAVKA BROJ	1. ZAHTIJEVANA SPECIFIKACIJA	2. PONUĐENA SPECIFIKACIJA (upisati podatke o robi/usluzi koja se nudi)	3. NAPOMENE PONUĐITELJA
Održavanje:	Usluga servisa mora biti omogućena pune tri (3) godine, a počinje s danom uredne primopredaje bager–utovarivača. Redovito održavanje i servis mora biti osiguran prema propisanim servisnim intervalima proizvođača i prema rasporedu za održavanje bager–utovarivača, motora i zahtijevanih radnih priključaka. Svi troškovi redovitog održavanja, kao što su originalni rezervni dijelovi, sigurnosne kontrole prema postojećem zakonu, slobodan povratak otpadnog ulja i starih dijelova, kao i druge stvari koje propisuje proizvođač prema propisanim intervalima mora biti uključeno u uslugu održavanja i cijenu ponude. Predviđen broj radnih sati bager-utovarivača je max. 1.000 godišnje. Servis prije isporuke i prvi redoviti servis mora biti osiguran.		

STAVKA BROJ	1. ZAHTIJEVANA SPECIFIKACIJA	2. PONUĐENA SPECIFIKACIJA (upisati podatke o robi/usluzi koja se nudi)	3. NAPOMENE PONUĐITELJA
Vrijeme odziva:	Vrijeme odziva u roku od 24 sata od pisane obavijesti o kvaru tijekom tri godine nakon uredne primopredaje bager–utovarivača. Ponuditelj u ponudi mora dostaviti detaljan opis predloženog ovlaštenog serviser (npr. naziv tvrtke / usluga, broj telefona, adresa i sl.). Mora se osigurati 24-satna, sedam dana u tjednu hitna služba ili mreža potpore, uključujući savjete preko telefona.		
Vrijeme popravka:	72 sata, tijekom pune 3 godine nakon uredne primopredaje bager – utovarivača		
Dostupnost rezervnih dijelova:	Tijekom razdoblja od pune tri (3) godine nakon uredne primopredaje bager-utovarivača, predstavnici ovlaštenog servisa moraju biti na raspolaganju za sva pitanja i dostaviti ponude za potrebne popravke na bager-utovarivaču.		

STAVKA BROJ	1.		2.	3.
	ZAHTIJEVANA SPECIFIKACIJA		PONUĐENA SPECIFIKACIJA (upisati podatke o robi/usluzi koja se nudi)	NAPOMENE PONUDITELJA
3.	HIDRAULIČNI BAGER	Količina 1		
	Ime proizvođača:			
	Model proizvoda:			
3.1.	Specifikacije			
	Operativna težina min. 18.000 kg			
	Tip: Rovokopač gusjeničar			
	Podmazujući lanac gusjenica širine min 600 mm			
	Hidraulični natezač gusjenica			
	Radna svijetla na kabini, min. 2 komada i na šasiji min. 1 komad			
	Kamera za pogled unatrag			
	Visina od tla min. 440 mm			
	Opremljen sa elektro pumpom za sigurnosno pretakanje goriva			
	Odgovarajući vatrogasni aparat za gašenje požara			
3.2.	Motor			
	Dizelski motor			
	Min. 4 cilindra			
	Snaga: min. 85 kW			
	Zadovoljava min. EU stupanj IIIB prema TPV 401 uključujući izmjene, dopune kao i prema EU Direktivi 97/68/EZ uključujući izmjene i dopune.			
	Separator vode u liniji goriva			

STAVKA BROJ	1. ZAHTIJEVANA SPECIFIKACIJA	2. PONUĐENA SPECIFIKACIJA (upisati podatke o robi/usluzi koja se nudi)	3. NAPOMENE PONUDITELJA
3.3.	Kabina – prostor za rukovatelja		
	Kabina opremljena sa integriranom zaštitom od prevrtanja (ROPS) i strukturom za zaštitu od pada objekta (FOPS)		
	Kabina opremljena sa grijanjem i klima uređajem		
	Klizni prozori na vratima		
	Zatamnjena stakla prozora, ugrađena zaštita od sunca, prednje staklo sa mogućnošću otvaranja/vađenja		
	Potpuno podesivo, ergonomsko sjedalo sa sigurnosnim pojasom		
	Monitor/instrumenti za praćenje i kontrolu rada stroja i njegovih komponenti		
	Kabina opremljena sa radio CD mp3 prijemnikom i zvučnicima		
	Razina buke kojoj je izložen rukovatelj mora biti u skladu sa standardom ISO 6396, razina vanjske buke koju proizvodi stroj mora biti u skladu sa direktivom 2000/14/EC		
	Kamera za nadziranje stražnjeg dijela stroja		
3.4.	Monoblok jednodjelna grana		
	Na grani uključena linija za priključak hidrauličnog čekića		
	Hidraulična brza spojka sa hvatištem na klinove		
	1 žlica kapaciteta od min. 0,5 m ³ izvedena za teške uvjete rada i garniturom zubi		

STAVKA BROJ	1. ZAHTIJEVANA SPECIFIKACIJA	2. PONUĐENA SPECIFIKACIJA (upisati podatke o robi/usluzi koja se nudi)	3. NAPOMENE PONUDITELJA
	- dodatno pojačana leđa žlice sa zavarenim pojačanjem radi zaštite i sprječavanja habanja - dodatna pojačanja na bočnim stranicama žlice - Ponuditelj u ponudi mora dostaviti pisani dokaz i specifikaciju korištenog materijala od koje je žlica izvedena i pojačana te jamčiti da je žlica izrađena za teške uvjete rada.		
	1 žlica kapaciteta od min. 0,8 m³ izvedena za teške uvjete rada i garniturom zubi - dodatno pojačana leđa žlice sa zavarenim pojačanjem radi zaštite i sprječavanja habanja - dodatna pojačanja na bočnim stranicama žlice - Ponuditelj u ponudi mora dostaviti pisani dokaz i specifikaciju korištenog materijala od koje je žlica izvedena i pojačana te jamčiti da je žlica izrađena za teške uvjete rada.		
3.5.	Hidraulički čekić		
	Radna težina min. 1.000 kg		
	Promjer alata min. 95 mm		
	Odgovarajuće spojne cijevi sa brzim spojnicama, klinovima, odgovarajućom spojnom pločom i sve potrebno mora biti osigurano od strane isporučitelja kako bi se omogućio normalan rad i spajanje hidrauličkog čekića		
	Automatsko podmazivanje		
	Dodatni Alat – 1 komad Špica		

STAVKA BROJ	1. ZAHTIJEVANA SPECIFIKACIJA	2. PONUĐENA SPECIFIKACIJA (upisati podatke o robi/usluzi koja se nudi)	3. NAPOMENE PONUDITELJA
	Dodatni Alat – 1 komad Sjekač		
3.6.	Isporučitelj prilikom isporuke mora dostaviti kvalitetni model/maketu vjernu izvornom hidrauličnom bageru/rovokopaču u mjerilu 1:50		
3.7.	<i>Dodatni zahtjevi</i>		
Garancija:	Jednu (1) punu godinu ili min 1.500 radnih sati jamstva na kompletan hidraulični bager, motor i hidraulički čekić. Jamstvo započinje nakon uredne primopredaje hidrauličnog bagera. Popravci u jamstvenom roku uključuje vrijeme putovanja serviser, a u slučaju većeg kvara hidrauličnog bagera isporučitelj mora osigurati i transport.		
Isporuka	DDP ŽCGO Kaštijun		
	Isporučitelj prilikom isporuke mora dostaviti Izjavu o sukladnosti.		
	Hidraulični bager mora imati CE oznaku o sukladnosti		
	Informacije i upozorenja na hidrauličnom bageru moraju biti u obliku lako razumljivih simbola ili piktograma.		
	Dokumentacija - Operativni priručnik za korisnika, priručnik za održavanje, servisna knjižica, mora biti osigurana na hrvatskom jeziku u tiskanom i digitalnom obliku. Lista rezervnih dijelova mora biti osigurana.		
	Isporučitelj mora osigurati min. 2 naljepnice		

STAVKA BROJ	1. ZAHTIJEVANA SPECIFIKACIJA	2. PONUĐENA SPECIFIKACIJA (upisati podatke o robi/usluzi koja se nudi)	3. NAPOMENE PONUĐITELJA
	odgovarajućeg sadržaja, dizajna i odgovarajućih dimenzija. Pozicije lijepljenja naljepnica i karakteristike naljepnica, naručitelj će dostaviti izabranom isporučitelju prije isporuke hidrauličnog bagera.		
Obuka:	Obuka za rad i vožnju hidrauličnog bagera mora biti osigurana na lokaciji ŽCGO Kaštijun. Obuka mora biti na hrvatskom jeziku (ili mora biti osiguran prevoditelj) Ponuditelj u ponudi mora dostaviti program obuke.		
	Broj osoba za obuku; 4		
	Trajanje: min. 2 (dva) radna dana		

STAVKA BROJ	1. ZAHTIJEVANA SPECIFIKACIJA	2. PONUĐENA SPECIFIKACIJA (upisati podatke o robi/usluzi koja se nudi)	3. NAPOMENE PONUĐITELJA
3.S.	Usluge servisa za stavku Br.3. Hidraulični bager		
Održavanje	Usluga servisa mora biti omogućena pune tri (3) godine, a počinje s danom uredne primopredaje hidrauličnog bagera. Redovito održavanje i servis mora biti osiguran prema propisanim servisnim intervalima proizvođača i prema rasporedu za održavanje hidrauličnog bagera, motora i hidrauličnog čekića. Svi troškovi redovitog održavanja, kao što su originalni rezervni dijelovi, sigurnosne kontrole prema postojećem zakonu, slobodan povratak otpadnog ulja i starih dijelova, kao i druge stvari koje propisuje proizvođač prema propisanim intervalima mora biti uključeno u uslugu održavanja i cijenu ponude. Predviđen broj radnih sati hidrauličnog bagera je max. 1.000 godišnje. Servis prije isporuke i prvi redoviti servis mora biti osiguran.		

STAVKA BROJ	1. ZAHTIJEVANA SPECIFIKACIJA	2. PONUĐENA SPECIFIKACIJA (upisati podatke o robi/usluzi koja se nudi)	3. NAPOMENE PONUDITELJA
Vrijeme odziva	Vrijeme odziva u roku od 24 sata od pisane obavijesti o kvaru tijekom tri godine nakon uredne primopredaje hidrauličnog bagera. Ponuditelj u ponudi mora dostaviti detaljan opis predloženog ovlaštenog serviser (npr. naziv tvrtke / usluga, broj telefona, adresa i sl.). Mora se osigurati 24-satna, sedam dana u tjednu hitna služba ili mreža potpore, uključujući savjete preko telefona.		
Vrijeme popravka	72 sata, tijekom pune 3 godine nakon uredne primopredaje hidrauličnog bagera		
Dostupnost rezervnih dijelova	Tijekom razdoblja od pune tri (3) godine nakon uredne primopredaje hidrauličnog bagera, predstavnici ovlaštenog servisa moraju biti na raspolaganju za sva pitanja i dostaviti ponude za potrebne popravke na hidrauličnom bageru.		